

## Praktische Prüfung der Klasse F

### Maße allgemein:

|                   |  |
|-------------------|--|
| Höhe:             | 4 m  |
| Länge: Fahrzeug   | 12 m, Zug: 18,75 m, Anbaugerät: 16 m                 |
| Breite: Fahrzeug: | 2,55 m, mit Zusatzrädern: 3 m, mit Anbaugerät: 3,3 m |
| Wirtschaftsfuhre: | 3,5 m  |

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| Unterlegkeil | ab 3,5t HGM                     |
| Zulassung    | ab 10km/h Bauartgeschwindigkeit |
| §57a         | ab 25km/h Bauartgeschwindigkeit |

### Reifenprofil:

|   |        |
|---|--------|
| Unter 25km/h Bauartgeschwindigkeit und unter 3,5t HGM | 0 mm   |
| Über 25km/h Bauartgeschwindigkeit und unter 3,5t HGM  | 1,6 mm |
| Über 3,5t HGM   | 2 mm   |

Unser Traktor 4,8t HGM und 2925kg Eigenmasse

### Wirtschaftsfuhre: max. 25km/h (außer 10km/h Anhänger)

Breite: max. 3,5m (ungepresst)  
 max. 40cm seitlich hinausragend (gepresst), aber nicht breiter als 2,55m  
 außerhalb Ortsgebiet Gehwege befahren



Notizen:

.....  
 .....  
 .....

### Langgutfuhre: max. 50km/h

Fahrzeug und Ladung ab 14m  
 Ladung ragt ¼ über Fahrzeuglänge  
 Nachläufer: 1/5 der Ladungslänge ragt über hintersten Punkt

### Kennzeichnung der Ladung:

ab 1 m hinten/ vorne  
 mit Langgutfuhr-Tafel (90-35 cm über dem Boden)  
 Anbaugerät ab 1,5 m



Notizen:

.....  
 .....  
 .....

**Ladungssicherung:**

- Saubere Ladefläche
- Anti-Rutsch-Matten
- Formschluss
- Kraftschluss



**Anhänger:** Auflaufbremse



Notizen:

.....

.....

.....

**Arbeitsscheinwerfer:** Feld, Acker, Hof

**Lenkbremse:**

- Ohne Anhänger
- Auf Feld und Acker zum engen Wenden

**Personentransport:**

- Eingetragene Sitzplätze
- Sitz hinter Lenker mind. 1,7 m Abstand zur Anhängerstirnwand

Kinder:

- Unter 5 Jahren nicht
- 5-12 Jahre in der Fahrerkabine (Rückhaltevorrichtung!)
- Ab 12 Jahren Überrollbügel

Ladefläche:

- Max. 40km/h Bauartgeschwindigkeit
- Kopfzahl 9 (inkl. Lenker)

Anhänger:

- Max. 40km/h schnell
- Anhängerwagen
- Kopfzahl 9 (inkl. Lenker)
- Im Rahmen der Land- & Forstwirtschaft
- Von und zur Arbeitsstätte
- Ansonsten: Bewilligung der BH

**Anbaugeräte:**

Wenn das Anbaugerät die Originalbeleuchtung um 40 cm überragt oder die Originalbeleuchtung verdeckt ist, braucht man eine Zusatzbeleuchtung  
 Entlastung der Vorderachse auf mind. 1/5 des Eigengewichts der Zugmaschine  
 (sonst Frontgewicht) → Hinterachslast beachten



Notizen:

.....

.....

.....